



1. 既設VST継手の袋ナットを除去し、ねじ部に直接取り付け可能なアダプターになります。
2. 以下のVST継手と接続が可能です。
 - ・JPF MDJ 002 :2015 VST-A / VST-B / VST-AL
 - ・JIS G 5525 :2000 排水用鋳鉄管 メカニカル形1種管 VST-A / VST-B / VS継手
差込み形RJ管 VST-A / VST-B / VS継手
3. VST継手と反対側の接続管種は、VP管(JIS K 6741 硬質ポリ塩化ビニル管)になります。
4. VST継手・VP管との接続は、接着剤を塗布し接合して下さい。
推奨接着剤:セメダイン(株)スーパーX, スリーバンド(株)TB1530
5. 本製品は重力排水用になります。
6. 付属のバンドは、ボルトの締め込みが止まるまでしっかりと締め付けて下さい。
・バンドの締付目安:0.7N・m 以上

5				10			
4				9			
3	接続管側バンド	SUS304	締付範囲:48~107	8			
2	継手側バンド	SUS304	締付範囲:105~127	7			
1	アダプター	EPDM		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	75 VST-ADP	名称	VST継手 枝管改修用アダプター	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAH0701-00	作成 / 更新	2019. 7.10 / ****.***				